

Technisches Datenblatt

Ber-Fix® Universal Schnellreiniger BFX-11041-1

Produktinformationen

Produktname: Ber-Fix® Universal
Schnellreiniger
Artikelnummer: BFX-11041-1
EAN/GTIN: 0738076507993
Hersteller: Ber-Fix Klebstoffprodukte
Verpackung: 400 ml Spraydose
Produktart: Lösungsmittelbasierter
Reinigungs- und Entfettungsreiniger

Produktbeschreibung

Ber-Fix® Universal Schnellreiniger ist ein hochkonzentrierter Sprühreiniger auf Acetonbasis. Er wurde entwickelt für die schnelle und gründliche Reinigung, Entfernung von Fett, Öl, Harz, Klebstoffresten sowie Kupplungs- und Bremsabrieb. Ideal zur Vorbehandlung von Oberflächen für Klebe- und Dichtstoffe. Das Produkt verdunstet schnell, hinterlässt keine Rückstände und ist vielseitig einsetzbar in Industrie, Handwerk und Haushalt.

Dieser Reiniger ist besonders effektiv bei der Entfernung von hartnäckigen Verschmutzungen und eignet sich hervorragend für die Vorbereitung von Oberflächen vor dem Auftragen von Klebstoffen und Dichtstoffen. Dank seiner schnellen Verdunstung hinterlässt er keine Rückstände, was ihn ideal für Anwendungen macht, bei denen eine saubere und trockene Oberfläche erforderlich ist.



Typische Funktionseigenschaften

- Effektive Entfernung von Fett, Öl, Harz, Klebstoffresten und Schmutz.
- Kein Einfluss auf Aushärtegeschwindigkeit und Endfestigkeit von Klebstoffen bei sauberer Oberfläche.
- Nicht geeignet für reinen Sauerstoff oder sauerstoffangereicherte Systeme.
- Nicht in Verbindung mit Chlor oder stark oxidierenden Medien verwenden.
- Schnell verdunstend, hinterlässt keine Rückstände.

Anwendungshinweise

1. Produkt durch Sprühen oder mit einem mit Reiniger getränkten Tuch auf die zu reinigenden Oberflächen auftragen.
2. Noch nasse Oberflächen mit sauberem Tuch abwischen, um Verunreinigungen und überschüssiges Lösungsmittel zu entfernen.
3. Reinigung bei Bedarf wiederholen.
4. Vor dem Kleben die gereinigten Teile komplett ablüften lassen, um Lösungsmittelschlüsse im Klebspalt zu verhindern.
5. Klebstoff sofort nach Reinigung auftragen und Teile fügen.

Technische Daten

Eigenschaft	Wert
Basis	Aceton, Ethylacetat, Butan, Propan
Dichte	ca. 0,768 g/cm ³
Farbe	Klar, farblos
Aggregatzustand	Aerosol (Spraydose)
Verdunstungszeit	Sekunden bis wenige Minuten
Flammpunkt	< -20 °C
Verträglichkeit	Metall, Kunststoff, Glas, Holz, Keramik, Lack
Lagerung	Kühl, trocken, vor Hitze und Zündquellen schützen

Allgemeine Informationen

Nicht für Anwendungen mit reinem oder sauerstoffangereichertem Sauerstoff geeignet. Vorher Verträglichkeit mit allen Materialien prüfen. Produkt ist entzündlich und muss entsprechend den behördlichen Vorschriften gelagert werden. Nicht zusammen mit Oxidationsmitteln oder brennbaren Stoffen lagern. Im ungeöffneten Behälter in trockenen, kühlen Räumen lagern (ideal 8 °C bis 21 °C). Lagerung unter 8 °C oder über 28 °C kann Produkteigenschaften beeinträchtigen. Keine Produktreste in Originalbehälter zurückschütten.

Lagerung und Entsorgung

- Kühl, trocken und gut belüftet lagern, vor direkter Sonneneinstrahlung und Zündquellen schützen
- Spraydose nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch
- Entsorgung gemäß behördlichen Vorschriften, nicht in Gewässer oder Kanalisation entsorgen

Artikelnummern

1 Stück	BFX-11041-1-1
6 Stück	BFX-11041-1-SP6
12 Stück im Karton	BFX-11041-1-SP12

Unsere Datenblätter sollen nach bestem Wissen beraten. Der Inhalt ist jedoch hinsichtlich der Verarbeitung und Anwendung ohne Rechtsverbindlichkeiten, da diese nicht in unserem Einfluss stehen. Änderungen, die der Verbesserung oder dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.