**Stand:** Juni 2025

# Technisches Datenblatt

## Ber-Fix® Fein-Dosierspitze

### 1. Produktinformationen

**Produktname:** Ber-Fix® Fein-Dosierspitze
**Artikelnummer:** BFX-11050
**Verpackung:** Im PE-Beutel

- 3 Stück (BFX-11050-1-SP3)
- 30 Stück (BFX-11050-1-SP30)

**Produktart:** Präzisions-Dosierspitzen (Applikationsspitzen) aus Polyethylen (PE)
**Hersteller & Kontakt:**
Ber-Fix Klebstoffprodukte
Scheveninger Str. 16, 12359 Berlin
Tel.: 030 6814874 • Fax: 030 68081018
E-Mail: info@ber-fix.de
Web: www.ber-fix.de

---

### 2. Produktbeschreibung

**Zweck (Anwendungsgebiet):**
**Präzise Applikation dünnflüssiger Klebstoffe (Industriekleber, Sekunden-kleber, UV-Kleber) in Modellbau, Feinmechanik, Elektronik und dort, wo engste Spalte zu verkleben sind.**

**Funktionsweise (mechanisch):**
**Die feine Spitze leitet Klebstoff kapillar an die Austrittsöffnung (Ø 0,5 mm) und ermöglicht punktgenaues Dosieren auch in schwer zugänglichen Bereichen.**

**Hauptvorteile:**

- **Präzises Dosieren: Exakte Klebstoffabgabe auch in mikroskopisch kleinen Spalten**
- **Vielseitig einsetzbar: Kompatibel Ber-Fix Industrieklebstoffen mit Nadelflasche aber auch mit Standard-Tropfflaschen (z. B. Sekundenkleber anderer Marken), Ber-Fix® Oval- und UV-Flaschen**
- **Robust & langlebig: Hochwertiges PE, beständig gegen Aceton und Spezialreiniger**
- **Einfache Reinigung: Aufstecken auf Spezialreiniger und durchspülen oder Einlegen in Aceton**
- **Optimales Modellbau Kleberzubehör: Ideal für Bastler, Profis und Serienfertigung**

---

## 3. Anwendungshinweise

1. **Oberflächenvorbereitung:**
   **Flächen sauber, fettfrei und staubfrei halten (z. B. mit Ber-Fix® Spezialreiniger oder Aceton).**
2. **Aufsetzen der Dosierspitze:**
   **Spitze auf Flaschenhals aufstecken, bis sie sicher sitzt.**
3. **Dosierung:**
   **Leichten Druck ausüben und Klebstoff kontrolliert austreten lassen.**
4. **Reinigung nach Gebrauch:**
   **Dosierspitze abnehmen, in Reinigungslösung spülen oder in Aceton einlegen.**
5. **Lagerung der Flasche:**
   **Flaschenhals nach dem Aufsatz reinigen und Verschluss wieder fest verschließen.**

## 4. Technische Daten

| Parameter | Wert | Einheit/ Anmerkung |
|---|---|---|
| Gesamthöhe | 40,4 | mm |
| Außendurchmesser (Auslass) | 0,5 | mm |
| Innendurchmesser (Einlass) | 1,87 | mm |
| Wandstärken-Toleranz | ± 0,2 | mm |
| Material | Polyethylen (PE) | |
| Chemische Beständigkeit | Aceton, Spezialreiniger | |

**Unsere Datenblätter sollen nach bestem Wissen beraten. Der Inhalt ist jedoch hinsichtlich der Verarbeitung und Anwendung ohne Rechtsverbindlichkeiten, da diese nicht in unserem Einfluss stehen. Änderungen, die der Verbesserung oder dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.**